

LONGES DE MAINTIEN

La longe de maintien est un éléments du dispositif de maintien réglable destinée à des domaines de travail où les techniques de positionnement sont nécessaires. Elle est idéale pour un travail en élévation lors de l'ascension d'un poteau, arbre, antenne, construction. Liaison complète sans produit complémentaire. Doit être utilisée en combinaison avec une ceinture de maintien. Sa conception permet de régler la longueur de la longe afin de pouvoir s'adapter aux besoins de l'utilisateur.



- ▶ Longe en corde gainée tressée en polyamide, diamètre 11 mm, allongement < 5%, grande résistance à la traction
- ▶ Longueur réglable de 0,85 m à 2,00 m (hors connecteurs)
- ▶ Une extrémité en boucle cousue pour l'accrochage et une extrémité en boucle simple tenue par un régulateur de longueur en métal
- ▶ Le régulateur de longueur est une boucle rectangulaire avec traverse central, section circulaire et en alliage d'aluminium léger
- ▶ Deux connecteurs en acier Ø 18 mm à fermeture automatique, charge maximale 22kN

Caractéristiques produit

Matière	Polyamide
Garantie (ans)	Durée de vie : 15 ans à partir de la date de fabrication
Normes	EN 358

Durée de vie : 15 ans à partir de la date de fabrication.

Le port des E.P.I. fait l'objet d'une formation obligatoire de l'utilisateur par un organisme certifié.

Pour être en conformité avec la législation et pour être sûr d'utiliser des équipements en parfait état, tous les E.P.I. anti-chute doivent être contrôlés chaque année et avant chaque utilisation une vérification visuelle doit être faite.

Ref.	Des.	Poids (kg)	CE	Gencod
09100431	Longe de maintien corde 2M	0,720	CE	3178740209490