

# ANILLO DE INSTALACION

Cuando no se ha previsto ningún punto de anclaje en la estructura para intervenciones posteriores, el uso de un anillo de anclaje temporal permite trabajar con total seguridad ciñendo un elemento resistente y que forma parte de la estructura para engancharse a él mediante un simple nudo de "corbata".



- ▶ Anillo de anclaje "corbata" en correa de poliamida de 19 mm de anchura destinado a anclajes temporales
- ▶ Uso puntual
- ▶ Permite engancharse en todo tipo de estructuras
- ▶ Unión mediante un conector sencillo
- ▶ Resistencia: 22 kN
- ▶ Conforme a la norma EN 795 clase B
- ▶ Diferentes longitudes posibles: 1,00 y 1,60 m

## CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

<b>Material</b>	Poliamida
<b>Carga máxima (kg)</b>	2200
<b>Garantía (años)</b>	5

Garantía de 10 años a partir de la fecha de fabricación y de 5 años a partir de la fecha de puesta en servicio. El uso de EPI está sujeto a una formación obligatoria del usuario en un organismo certificado. Para garantizar la conformidad con la legislación y el uso de los equipos en perfecto estado, todos los E.P.I. anticaidas deben controlarse cada año y antes de cada uso debe realizarse una comprobación visual. Los equipos de protección personal UNYC® están garantizados 10 años desde la fecha de fabricación y 5 años desde el primer uso.

Ref.	Designación	Peso (kg)	CE	EAN barcode
09100601	Anillo de instalacion 1M	0,082	CE	3178740209544
09100602	Anillo de instalacion 1,60M	0,120	CE	3178740209551