

# CUERDA SIMPLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA

Esta cuerda simple con absorbedor de energía se engancha por un lado al arnés de seguridad y por el otro a un punto de anclaje para proteger al usuario en caso de caída. El absorbedor de energía integrado permite retener progresivamente al usuario en caso de caída. Los dos mosquetones están integrados. La longitud de una cuerda no debe superar los 2,00 m.



- ▶ Cuerdas semiestáticas de poliamida, 11 mm de diámetro, alargamiento < 5 %, gran resistencia a la tracción
- ▶ Se utilizan cuando hay un riesgo de caída
- ▶ El absorbedor integrado disipa la energía en una caída limitando así la intensidad del impacto que nota el usuario
- ▶ Hebilla cosida para el enganche
- ▶ Conectores del punto de anclaje de Ø 54 mm con cierre automático, carga máxima de 22 kN
- ▶ Conectores del arnés de Ø 18 mm con cierre automático, carga máxima de 22 kN
- ▶ Disponible en 1,00 m y 1,75 m
- ▶ Carga máxima a la ruptura: 2.200 kg

## CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

<b>Material</b>	Poliamida
<b>Carga máxima (kg)</b>	2200
<b>Garantía (años)</b>	5

Garantía de 10 años a partir de la fecha de fabricación y de 5 años a partir de la fecha de puesta en servicio. El uso de EPI está sujeto a una formación obligatoria del usuario en un organismo certificado. Para garantizar la conformidad con la legislación y el uso de los equipos en perfecto estado, todos los E.P.I. anticaídas deben controlarse cada año y antes de cada uso debe realizarse una comprobación visual. Los equipos de protección personal UNYC® están garantizados 10 años desde la fecha de fabricación y 5 años desde el primer uso.

Ref.	Designación	Peso (kg)	CE	EAN barcode
09100401	Absorbedores de energía con cuerda 1,75M	1,140	CE	3178740209421
09100402	Absorbedores de energía con cuerda 1,00M	1,118	CE	3178740209438